

# ZWEMBADAFDEKKINGEN

## 1. ZOMER - AFDEKKING

Gemaakt uit ISOLEREND en DRIJVEND BUBBLE – FOLIE UV – GESTABILISEERD

ZEER STEVIGE en HOGE KWALITEIT !!!

Prijsberekening : Af te nemen rol-breedtes 4 - 5 - 6 - 7 M

Vb binnenmaat zwembad 4,60 x 9,16 M  
berekening 5,00 x 9,16 M = 45,80 m<sup>2</sup> x ... / m<sup>2</sup> + verdere gevraagde afwerking

Speciale buitenmaten prijs op aanvraag

KWALITEIT	:	<b><u>400 MICRON “ SILVER “</u></b>	Dikte ca 400 Micron Bovenzijde blauw, onderzijde
		zilverkleurig	
PRIJS	:	9,90 euro per m2	<u>Deze zilverkleurige onderzijde geeft een</u>
			<b>*Opmerkelijk warmtewinst .</b> <b>*Verhoging van 15 tot 20 %</b>
KWALITEIT	:	<b><u>400 MICRON “ BLACK “</u></b>	Dikte ca 400 Micron Boven en onderzijde = zwart
PRIJS	:	9,90 euro per m2	Voor ZWEM- vijvers
KWALITEIT	:	<b><u>500 MICRON “ GOLD “</u></b>	Dikte ca 500 Micron Bovenzijde blauw, onderzijde goudkleurig
PRIJS	:	9,90 euro per m2	<u>Deze gouden onderzijde geeft een</u>
			<b>*uitzonderlijk mooi azuurblauwe kleur</b> <b>*Opmerkelijk warmtewinst</b> <b>*Verhoging van 15 tot 20 %</b>

MATEN EN MODELLEN VOLGENS UW PLANNEN OF INSTRUKTIES VERVAARDIGD IN EIGEN ATELIER  
Vervolg ZWEMBADAFDEKKINGEN

## VERSCHILLENDE AFWERKINGEN

- Rondom voorzien van een versterkte boord in PVC, Polyesterdoek, kleur zwembad – BLAUW + 3 .- / lm
- ROND , OVAAL , ROMEINSE TRAP , SCHUINE HOEKEN + 60 .-
- TRAP-UITSPARING + 40 .- / st

### VERSCHILLENDE VASTHECHTINGSMOGELIJKHEDEN VOOR EEN OPROLSYSTEEM

- RING in **INOX** geplaatst in de versterkte PVC ~ Zoom + 1,80 .- / st €
- VERSTERKTE BANDEN ter vasthechting op de rol + 3,00 .- / lm
- PVC - NETWERK (mazen ± 2x2 mm ) Vastgestikt op de kopkant.
  - Voor RECHTHOEKIG dekzeil + 18,50 .- / m<sup>2</sup>
  - Voor OVAAL dekzeil + 19,50 .- / m<sup>2</sup>
- Mogelijke vasthechting van dit “ oprolnetwerk “ op het oprolsysteem
  - Velcro - Zelfklevend Haak-gedeelte op de rol te kleven + 2,00 .- / lm

### VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN TOT AFROLLEN VAN HET ZOMERZEIL

- TREK – RING **INOX** geplaatst in een PVC – VERSTERKING + 6 .- / st
- TREK – LINT ( br 50mm ) aan het zomerzeil vastgestikt + 2,50 .- / lm
- SLUIF voor het insteken van een “ VLOTTER “ in PVC Netwerk
  - Voor RECHTHOEKIG dekzeil + 19,00 .- / lm
  - Voor OVAAL dekzeil + 20,50 .- / lm

Vervolg ZWEMBADAFDEKKINGEN

### TOEBEHOREN

- VLOTTER ( mousse buis ) 1 st Lengte 160 cm x Ø 7 cm + 7 .- / st
- 3 – ARMIG TREK – TOUW + 65 .- / st  
Trek lengte = 14 lm - Roestvrij stalen ring - 3 armen van 4 lm

## **2. BESCHERM – ZEIL**

EXTRA BESCHERMING van Uw BUBBLE – FOLIE tegen schadelijke UV-stralen die het opwarmen van het resterende water tussen de noppen veroorzaken in opgerolde toestand (vermijdt oververhitting).

Geeft Uw ZOMERZEIL een LANGERE LEVENSDUUR

KWALITEIT : PVC , POLYESTERDOEK , ca 600g/m<sup>2</sup>

KLEUR : WIT

MATEN :

*	± 1,15 x 4,20	M	à	62 .- / st	€
*	± 1,15 x 5,20	M		71 .- / st	
*	± 1,15 x 6,20	M		80 .- / st	

AFWERKING : Voorzien van ringen in INOX Ø 18mm op de lange zijden ter vasthechting .

Andere maten op aanvraag  
Vervolg ZWEMBADAFDEKKINGEN

### **3. OPROL – SYSTEEM**

- TELESCOPISCHE BUIS in GEANODISEERD ALUMINIUM
- Onderstel in RVS
- Met één VASTE VOET en één KANT MET WIELEN ( volle wielen ± Ø 150 mm )
- PLASTIEKEN OPDRAAI – WIEL ( wiel ± Ø 220 mm )
- Ingesloten eventueel voor de “ doe het zelve” bevestigings-linten ( 1,50 Lm / lint ) + Kunststof-kogels (schuiven in de telescopische buis ) + vasthechtingsblokjes met dubbele bevestiging .

**( Prijzen zolang de voorraad strekt )**

<u>BREEDTE</u>	:	3,70 T/M 5,40 M	( meeneem-breedte ± 2,70 M )
PRIJS	:	320 .- / st € 1 stuk	3 buizen 1,85 - 2,70 - 1,85 M
	:	300 .- / st 3 stuks	Wij adviseren Max br zeil 4,60 M
	:	290 .- / st 5 stuks	Max uitschuiving br 4,90 M
	:	285 .- / st 10 stuks	(Min 75 cm / kant ingeschoven voor
stevigheid )			
<u>BREEDTE</u>	:	5,40 T/M 7,10 M	( meeneem-breedte ± 2,75 M )
PRIJS	:	340 .- / st € 1 stuk	3 buizen 2,70 - 2,70 - 2,70 M
	:	320 .- / st 3 stuks	Wij adviseren Max br zeil 6 M
	:	310 .- / st 5 stuks	Max uitschuiving br 6,40 M
	:	300 .- / st 10 stuks	(Min 85 cm / kant ingeschoven voor
stevigheid )			

**“ DELUXE “** Telescopisch oprolsysteem in INOX 316

- Breedte telescopisch regelbaar tot 6,50 M
- Een vaste voet , gebogen en 1 kant met opblaasbare banden ( zeer geschikt voor het rijden over gras )
- Zeer stabiel oprolsysteem

PRIJS : 640 .- / st **( prijs zolang de voorraad strekt )**

- ( 2X ) Vast voetstuk , gebogen

PRIJS : 570 .- / st **( prijs zolang de voorraad strekt )**



Voor RECHTHOEKIG dekzeil	+ 21,50	.- / m <sup>2</sup>
Voor OVAAL dekzeil	+ 24,75	.- / m <sup>2</sup>

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN TOT AFROLLEN VAN HET ZOMERZEIL

- TREK – RING **INOX** geplaatst in een PVC – VERSTERKING + 8 .- / st
- TREK – LINT ( br 50mm ) aan het zomerzeil vastgestikt + 3,50 .- / lm
- SLUIF voor het insteken van een “ VLOTTER “ in PVC Netwerk
 

Voor RECHTHOEKIG dekzeil	+ 22,50	.- / lm
Voor OVAAL dekzeil	+ 25,75	.- / lm

TOEBEHOREN

- VLOTTER ( mousse buis ) 1 st Lengte 160 cm x Ø 7 cm + 7 .- / st
- 3 – ARMIG TREK – TOUW + 75 .- / st  
Trek lengte = 14 lm - Roestvrij stalen ring - 3 armen van 4 lm

**5. WINTER - AFDEKKING Gesloten PE - POLYETHYLEEN WEEFSEL , EXTRA KWALITEIT**

- Speciaal voor dit doel ontworpen.
- Lichte bedekking in WATERDICHT PE - WEEFSEL.
- LICHTDICHT , bescherming tegen algenvorming.
- Rndom VASTHECHTINGSRINGEN in **INOX** .
- Eventueel voorzien van een WATERDOORLAAT in PVC - NETWERK (mazen ± 2x2 mm) om het regenwater door te laten.
- Eventueel een EXTRA VERSTERKING IN DE ZOOM VERWERKT tegen het uitscheuren v/d ringen.

Prijsberekening : Bij de gevraagde maten van Uw dekzeil dient U **50** cm per zijde bij te tellen (voor de zoom ed ). De aldus bekomen maten geven U dan de benodigde opp.

zeildoek

Vb. Afm. Dekzeil 5 x 9 M  
berekening 5,50 x 9,50 = 52,25 m<sup>2</sup> x ... .- / m<sup>2</sup> + verdere gevraagde afwerking

<u>KWALITEIT</u> :	ca <b>250g/ m<sup>2</sup></b>	<u>KLEUREN</u> : OLIJFGROEN , ZWEMBAD~BLAUW
<u>PRIJS</u> :	5,25 .- / m <sup>2</sup> €	GRIJS

**6. WINTER - AFDEKKING Gesloten PVC – POLYESTERDOEK , 580g/m<sup>2</sup> , Bi-color / Blinkend**

- Waterdicht PVC - WEEFSEL
- LICHTDICHT , bescherming tegen algenvorming
- Rndom VASTHECHTINGSRINGEN in **INOX** .
- Eventueel voorzien van een WATERDOORLAAT in PVC - NETWERK (mazen ± 2x2 mm) om het regenwater door te laten.

Prijsberekening : Bij de gevraagde maten van Uw dekzeil dient U **50** cm per zijde bij te tellen ( voor de zoom ed. ). De aldus bekomen maten geven U dan de benodigde opp. zeildoek

Vb. Afm. Dekzeil 5 x 9 M  
 berekening 5,50 x 9,50 = 52,25 m<sup>2</sup> x ... .- / m<sup>2</sup> + verdere gevraagde afwerking

<b>KWALITEIT</b>	: ca <b>580g/m<sup>2</sup></b>	<b>KLEUREN</b> :	BLAUW / CREME	<b>Blinkend</b>
<b>PRIJS</b>	: 9,50 .- / m <sup>2</sup> €		GROEN / CREME	<b>Blinkend</b>
			Speciaal voor zwembaden ontworpen	
<b>KWALITEIT</b>	: ca <b>600g/m<sup>2</sup></b>		<b>GRIJS en ZWART</b>	<b>Blinkend</b>
<b>PRIJS</b>	: <b>10,00</b> .- / m <sup>2</sup>		(andere kleuren prijs op aanvraag )	

Vervolg ZWEMBADAFDEKKINGEN

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN

- OPP Dekzeil KLEINER DAN 20 m<sup>2</sup> + 30 .-
- ROND , OVAAL , 8 - VORM , ROMEINSE TRAP + 60 .- €  
 SCHUINE of AFGERONDE HOEKEN enz ...
- RINGEN in **INOX** ( diam. 18mm) + 1,65 .- / st
- PP - TOUW (diam. 6mm) VERWERKT IN DE ZOOM + 2,70 .- / lm  
 ( Als extra versterking tegen het uitscheuren van de ringen )
- VERSTERKTE BAND IN DE ZOOM VERWERKT Rechthoekig + 3,25 .- / lm  
 ( Als extra versterking tegen het uitscheuren van de ringen )

lm

Rond / Ovaal + 2 .- /

• WATERDOORLAAT IN PVC-NETWERK

- \* 25x30 25x50 50 x 50 CM + 28 .- / st
- \* 25x100 50 x 100 + 35 .- / st
- \* 100x100 50 x 150 + 40 .- / st
- \* 100x200 50 x 200 + 45 .- / st
- \* 25x400 50 x 300 + 50 .- / st
  
- \* 50 x 400 + 60 .- / st
- \* 25x600 50 x 500 + 65 .- / st
- \* 25x700 50 x 600 + 70 .- / st
- \* 50 x 700 + 80 .- / st
- \* 25x900 50 x 800 + 95 .- / st

- TRAPUITSPARING + 50 .-

**7. WINTER - AFDEKKING PE - NETWEEFSEL**

- Lichte bedekking in PE - NETWEEFSEL met ZEER FIJNE MAZEN .
- Rondom VASTHECHTINGSRINGEN in **INOX** ( diam. ± 18mm) geplaatst in een EXTRA VERSTERKTE ZOOM.
- EXTRA VERSTERKINGSBAND IN DE ZOOM VERWERKT ( tegen het uitscheuren v/d ringen ) .

Prijsberekening : Bij de gevraagde maten van Uw dekzeil dient U **50** cm per zijde bij te tellen (voor de zoom ed). De aldus bekomen maten geven U dan de benodigde oppervlakte zeildoek.

Vb. Afm. Dekzeil 5 x 9 M  
 berekening 5,50 x 9,50 = 52,25 m<sup>2</sup> x ... / m<sup>2</sup> + verdere gevraagde afwerking

<u>KWALITEIT</u>	:	<b>ca 170g/m<sup>2</sup></b>	<u>KLEUR</u> :	
PRIJS	:	8,50 .- / m <sup>2</sup> €	Groen / Zwart	ingeweven , fijne mazen Speciaal voor dit doel
ontworpen		9,40 .- / m <sup>2</sup> €	Blauw	
<u>KWALITEIT</u>	:	<b>ca 170g/m<sup>2</sup></b>	Zwart	afwisselend dikke en fijne inweving
PRIJS	:	7,00 .- / m <sup>2</sup>		
<u>KWALITEIT</u>	:	<b>ca 155g/m<sup>2</sup></b>	Groen	zéér fijne mazen
PRIJS	:	7,20 .- / m <sup>2</sup> €		
<u>KWALITEIT</u>	:	<b>ca 135g/m<sup>2</sup></b>	Zwart / Groen	ingeweven , zéér fijne mazen , Hoge UV bestendigheid Speciaal voor dit doel
PRIJS	:	7,90 .- / m <sup>2</sup>		
ontworpen.				

#### VERSCHILLENDE AFWERKINGEN

- OPP Dekzeil KLEINER DAN 20 m<sup>2</sup> + 30 .- €
- ROND , OVAAL , SCHUINE of AFGERONDE HOEKEN + 75 .-
- VERSTERKTE BAND IN DE ZOOM VERWERKT Rechthoekig + 2,25 .- / lm
- Rond / Ovaal + 3 .- / lm
- RINGEN in **INOX** ( diam. 18mm ) + 1,65 .- / st
- TRAPUITSPARING + 50 .-

MATEN EN MODELLEN VOLGENS UW PLANNEN OF INSTRUKTIES VERVAARDIGD IN EIGEN ATELIER  
 Vervolg ZWEMBADAFFDEKKINGEN

#### **8. GRONDIKETTEN - SPECIALE HULS met SCHROEF - BOUT in INOX**

	<b>PER STUK</b>	<b>+ 100 ST</b>	<b>+ 500 ST</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

<b>GRONDPEN</b> ( diam. 4mm) Met een open oog	Lengte 24 cm	0,22 .- €	0,20 .- €	0,18 .- €
<b>HALFRONDE GRONDPEN</b>				
Breedte ± 18mm	Lengte 24 cm	0,33 .-	0,30 .-	0,25 .-
Breedte ± 22mm	Lengte 30 cm	0,44 .-	0,40 .-	0,34 .-
<b>BOUT “INOX “ met afgeronde kop ( verzonken )</b>				
Ø 6 mm x L 100 mm ( kop 15 mm )		2,00 .-	1,80 .-	1,60 .-
<b>KOPEREN HULS met SCHROEF ( verzonken )</b>		4,55 .-	4,45 .-	4,30 .-

### 9. ZWARTE RUBBEREN REKKERS

	PER STUK	+ 100 ST	+ 500 ST
<b>DIAMETER ± 40 CM</b>	0,57 .- €	0,54 .- €	0,49 .- €
<b>DIAMETER ± 25 CM</b>	0,44 .-	0,42 .-	0,38 .-
<b>DIAMETER ± 20 CM</b>	0,40 .-	0,38 .-	0,35 .-

### 10. BEKLEDE ELASTIEK / LOPENDE METER

	<u>PER Lopende Meter</u>	<u>PER BOBIJN</u>
<b>DIAMETER 8 mm ( ± 200 Lm / Bobijn )</b>	2,00 .- €	1,75 .- €

## ZOMERAFDEKKING BUBBLE – FOLIE INSTALLATIE EN NUTTIGE TIPS

### INSTALLATIE

Plaats uw zomerzeil op het wateroppervlak van het zwembad .

De “ gladde zijde “ naar boven en de “ bubble zijde “ naar onder gericht.

### VERWIJDEREN VAN HET ZOMERZEIL

Met 2 personen , elk aan een beginpunt van de kop-kant van het zomerzeil.

Uit het water heffen en “ zig – zag “ vouwen op kant van het zwembad .

Een eenvoudige manier om Uw zomerzeil uit het water te trekken is het gebruik van een oprolsysteem .



### **BIJ GEBRUIK VAN EEN OPROL – SYSTEEM**

Bevestiging van oprollinten of een oprolnet aan de buis

d.m.v vb. schroeven met zelftapper (parker) + rondel of holniet (rivet)  
zelfklevende velcro

### **AFROLLEN VAN HET ZOMERZEIL**

Mogelijk d.m.v een “vlotter” (mousse buis in een sluif)

Achter deze vlotter zijn er 3 ringen (INOX) geplaatst in een PVC versterking. Mogelijkheid van het bijleveren van een speciaal 3 – armig trektouw.

Vermijdt schuren over de grond of een ruwe boordsteen .

### **BESCHERMZEIL**

Na oprollen van Uw zomerzeil op het oprolsysteem is het aan te raden deze te bedekken met een beschermzeil .

Dit geeft een extra bescherming van Uw bubble-folie tegen schadelijke UV-Stralen die het opwarmen van het resterende water tussen de noppen veroorzaken in opgerolde toestand . ( vermijdt oververhitting )

### **OPBERGEN VAN HET ZOMERZEIL**

Berg het zomerzeil op , na een grondige reiniging en droging , beschut tegen vrieskoude en ongedierte. Het mag zeker niet in aanraking komen met verhitte buizen , vuur ...

### **OPGELET**

Watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 30° C

Het zomerzeil “ bubble-folie “ is géén afdekking waar men kan over lopen noch onder zwemmen .

BUBBLE-FOLIE is van nature een moeilijk te lassen materie , een lichte golving op de lasnaad kan ontstaan . Het is dus niet mogelijk een volledig strakke afdekking te leveren .

Tijdens de fabricatie bestaat de mogelijkheid dat enkele bubbeltjes ontbreken .

De gedeeltelijk opgeblazen bubbeltjes biedt de nodige samentrekking / uitzetting van de lucht in deze .  
Condensatie in de bubbeltjes is mogelijk .

Gebruik enkel chemische producten die speciaal worden vervaardigd voor het behandelen van zwembad-water ed.

Tijdens het gebruik hiervan het zomerzeil verwijderen .

Voor verdere info steeds tot Uw dienst